

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Ochrona przed grzybami i owadami drewna wewnątrz i na zewnątrz obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej:



drewna konstrukcyjnego i budowlanego



drewnianych elewacji wewnętrznych i zewnętrznych



bram, okien, drzwi, parkanów, mebli ogrodowych, altan

Grzybo-Izol S jest zalecany do stosowania samodzielnie lub jako grunt pod środki dekoracyjne.

DOSKONAŁA SKUTECZNOŚĆ

- zawiera kompozycję nowoczesnych biocydów gwarantujących wysoką odporność drewna przed atakiem grzybów i owadów,
- głęboko wnika w drewno,
- utrwała się w drewnie,
- odporny na wymywanie przez wodę,
- wyjątkowa trwałość zabezpieczenia.

BEZPIECZNY, PROSTY I TANI W STOSOWANIU

- nie koroduje stalowych elementów łączących,
- nie ma wpływu na palność drewna,
- doskonała wydajność,
- wygodny transport (koncentrat),
- łatwa i szybka aplikacja,
- impregnat bezbarwny.



Pełną informację o produkcie oraz kontakt do naszych doradców technicznych i przedstawicieli handlowych znajdują Państwo na stronie internetowej

www.drewno.icopal.pl



ICOPAL S.A. Zduńska Wola
Bezpieczne drewno

www.icopal.pl

ICOPAL S.A.

ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
Dział Handlowy w Zduńskiej Woli
tel.: +48 43 823 41 11
fax: +48 43 823 40 25
e-mail: marketing.pl@icopal.com
www.icopal.pl

Biuro Handlowe w Warszawie

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B
02-366 Warszawa
tel.: +48 22 577 15 80
fax: +48 22 577 15 90
Product Manager
tel.: +48 691 519 239



GRZYBO-IZOL S



super koncentrat 1:19



biochronny, niewymywalny
**IMPREGNAT DO TRWAŁEGO
ZABEZPIECZANIA DREWNA**
na zewnątrz i do wewnątrz

www.drewno.icopal.pl



KOMPLEKSOWA OCHRONA DREWNA przed korozją biologiczną i ogniem



Grzybo-Izol S

jest zalecany jako podkład pod FireSmart® Lakier ogniochronny do drewna. Elementy z drewna pokryte lakierem klasyfikuje się jako **NIEZAPALNE**.



ZASTOSOWANIE:

Impregnat przeznaczony do ochrony drewna wewnątrz i na zewnątrz przed korozją biologiczną powodowaną przez grzyby domowe i owady – techniczne szkodniki drewna. Szczególnie zalecany do zabezpieczania surowego drewna budowlanego, np. więźby dachowej, konstrukcji szkieletowych, legarów, płotów i parkanów, elewacji ścian zewnętrznych, okien, drzwi, itp.

SPOSÓB STOSOWANIA:

- 2-3-krotne smarowanie pędzlem lub natrysk (zalecane rozcieńczenie 1:9)
- kąpiel (zalecane rozcieńczenie 1:19)

Dostępne opakowania:
1l - kanister
5l - kanister



Produkty ICOPAL do ochrony drewna

FireSmart® Bio-P/Poż

impregnat bio- i ogniochronny

FireSmart® Lakierobejca 4w1

wielofunkcyjna bio- i ogniochronna lakierobejca do drewna

FireSmart® Lakier ogniochronny do drewna Icopal Gontox W6

bio- i wodochronny impregnat do drewna

Grzybo-Izol MUR

środek grzybobójczy do tynków i murów

