

Edycja 03/2015

Przeznaczenie:

Masa asfaltowa do konserwacji dachów.

Zakres stosowania:

BITUMEX D to półpłynna masa asfaltowa do konserwacji i renowacji bitumicznych pokryć dachów płaskich bezspoinowych, dachów papowych oraz wykonywania powłok przeciwwilgociowych.

Sposób stosowania:

Przygotowywane powierzchnie powinny być suche i czyste. Należy zlikwidować szczeliny, pęknięcia, pęcherze, wgłębienia i dziury. Usunąć wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Zawartość opakowania należy wymieszać. Nanosić na zimno równomiernie na całej powierzchni za pomocą grubego pędzla, szczotki dekarskiej lub rakli cienką warstwą. Prace wykonywać w temperaturze powyżej 0°C. W przypadku stosowania posypki mineralnej jako warstwy wierzchniej zaleca się położenie jeszcze jednej warstwy masy, po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej. Posypkę należy nakładać nie później niż 30 minut po nałożeniu warstwy masy. Nie stosować w czasie opadów atmosferycznych lub mgły. Przy stosowaniu w niskich temperaturach zaleca się wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na około 24 h przed rozpoczęciem robót.

Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.



Wydajność:

- od 0,5 do 0,9 kg/m² na jedną warstwę w zależności od rodzaju i chłonności podłoża oraz temperatury aplikacji.

Informacje praktyczne:

- opakowanie metalowe 19 kg,
- okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji,
- produkt gotowy do aplikacji, nie rozcieńczać, nie podgrzewać,
- używać na zewnątrz pomieszczeń i budowli oraz w miejscach dobrze wentylowanych.
- narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić rozpuszczalnikami benzynewymi.

Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004.



19 kg



0,5-0,9 kg/m²



24 miesiące