

Siplast Kit®

Szybka Izolacja SBS



Edycja 03/2015

Przeznaczenie:

Siplast Kit® Szybka Izolacja SBS to elastyczny kit kauczukowy SBS z dodatkiem bitumu do uszczelniania połączeń oraz wypełniania szczelin, pęknięć i naroży w częściach podziemnych budynku i na zewnątrz obiektu.

Zakres stosowania:

Specjalistyczna masa uszczelniająca w postaci lasek o profilu trójkątnym, oferowana w powtarzalnych odcinkach długości do 1 mb przeznaczona jest do:

- połączenia ławy ze ścianą fundamentową poprzez rozłożenie klinów uszczelniających wzdłuż linii łączenia,
- uszczelnienia szczelin dylatacyjnych pomiędzy elementami prefabrykowanymi w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym,
- uszczelnień dylatacyjnych balkonów, tarasów, kominów, kominków oraz elementów wystających ponad właściwe pokrycie dachowe,
- uszczelnień prefabrykowanych elementów betonowych szamb, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telekomunikacyjnych.

Sposób stosowania:

Na oczyszczone i zagruntowane roztworem Siplast Primer® Szybki Grunt SBS powierzchnie:

- na zimno poprzez ręczne wpasowanie i dociśnięcie,
- na gorąco poprzez wpasowanie, aktywację termiczną palnikiem i wygładzenie szpachelką.

Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.



Informacje praktyczne:

- laski kitu o profilu trójkąta prostokątnego
- długość laski kitu: 1 mb +/- 2%
- szerokość krótszego boku: min. 20 mm
- szerokość przekątnej: min. 35 mm
- ilość lasek kitu w kartonie: 10 sztuk
- okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji
- posiada wysoką giętkość oraz niską łamliwość do -35°C – zapobiega powstawaniu miejscowych pęknięć powłoki
- nie zmienia swoich właściwości pod wpływem temperatury przekraczającej +110°C – cały czas jest elastyczny

Dokumenty odniesienia:

PN-B 24005:1997
Deklaracja Zgodności nr 1/B/2009
Atest Higieniczny nr PZH HK/B/1941/01/2008

* W momencie wystawienia niniejszej karty poprzednia nr 02/2009 traci swoją ważność.

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
www.siplast.icopal.pl
www.fundament.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl
www.icopal.pl

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli
tel.: +48 43 823 41 11
fax: +48 43 823 40 25
zamówienia fax: +48 43 823 73 50
marketing.pl@icopal.com

