

FireSmart® Lakier

ogniochronny do drewna

to element kompleksowego systemu
FireSmart® Bezpieczny dach

Najwyższa jakość Systemu FireSmart® daje gwarancję
pełnego bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Budownictwa Budma 2005
dla Systemu FireSmart®



FireSmart® to również inne
specjalistyczne preparaty:



FireSmart® Bio-P/Poż
wielofunkcyjny bio- i ogniochronny
impregnat do drewna



FireSmart® Lakierobejca 4w1
wielofunkcyjna bio- i ogniochronna
lakierobejca do drewna

Pozostałe produkty ICOPAL
do ochrony drewna:



Grzybo-Izol S

środek grzybochronny do drewna jest
zalecany jako podkład biochronny pod
FireSmart® Lakier ogniochronny do drewna

Icopal Gontox W6
bio- i wodochronny impregnat do drewna

Grzybo-Izol MUR
środek grzybobójczy do tynków i murów



FireSmart® Lakier

ogniochronny do drewna



Skuteczne zabezpieczenie
drewna przed ogniem



Pełną informację o produkcie oraz kontakt do naszych
doradców technicznych i przedstawicieli handlowych
znajdą Państwo na stronie internetowej

www.drewno.icopal.pl



ICOPAL S.A. Zduńska Wola
Bezpieczne drewno

www.icopal.pl

ICOPAL S.A.

ul. Łaska 169/197

98-220 Zduńska Wola

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli

tel.: +48 43 823 41 11

fax: +48 43 823 40 25

e-mail: marketing.pl@icopal.com

www.icopal.pl

Biurowo Handlowe w Warszawie

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B

02-366 Warszawa

tel.: +48 22 577 15 80

fax: +48 22 577 15 90

Product Manager

tel.: +48 691 519 239



ogniochronny
LAKIER DO DREWNA
do wewnątrz

www.drewno.icopal.pl

FireSmart® Lakier

ogniochronny do drewna



Dekoracyjna ochrona o wyjątkowych właściwościach:

- ✓ skuteczne zabezpieczenie drewna przed ogniem wewnątrz budynków
- ✓ wysoka estetyka wykończenia
- ✓ doskonała wydajność
- ✓ prosta, szybka i tania aplikacja
- ✓ wyjątkowa trwałość zabezpieczenia

ZALETY:

- wielofunkcyjność: chroni przed ogniem i dekoruje drewno,
- elastyczność powłoki i wyjątkowa trwałość,
- odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania,
- powłoka bezbarwna z połyskiem lub matowa,
- bardzo dobra przyczepność do podłoża,
- nie żółknie z upływem czasu,
- uwypukla naturalny rysunek drewna.

SZCZEGÓLNIIE POLECANY DO:

- ogniochronnego zabezpieczenia drewna, boazerii ściennej i sufitowej, stolarki otworowej, mebli itp.
- dekoracyjnego wykończenia powierzchni elementów z drewna, np.: boazerii, sufitów, drewnianych elementów wystroju wnętrz, stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej, np.: kina, szkoły, restauracje, obiekty zabytkowe i sakralne.



SKUTECZNOŚĆ ZABEZPIECZENIA PRZED OGNIEM:

Drewno zabezpieczone środkiem FireSmart® Lakier ogniochronny do drewna uzyskuje klasyfikację ogniową w zakresie stopnia palności - **wyrób niezapalny**.

Wydajność: 8-10 m² z 1l
Zalecana ilość warstw: 2-3
Aplikacja: pędzel, wałek

