

Nr P124-4

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

VILLAS STANDARD W-PYE PV250 S52H

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a. izolacja wodochronna dachów
 b. izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

3 Producent:

 BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,
 98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

4 System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+, system 3

5 Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

 Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434:
 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
(system 2+, zakres zastosowania a.)

 Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434:
 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
(system 3, zakres zastosowania b.)

6 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność	Wodoszczelna przy 10 kPa (metoda A)
Wytrzymałość na rozciąganie	750 ± 250 N/50 mm (maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż)
	500 ± 250 N/50 mm (maksymalna siła rozciągająca, w poprzek)
	35 ± 15 % (wydłużenie, wzdłuż)
	45 ± 20 % (wydłużenie, w poprzek)
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Odporność na obciążenie statyczne	15 kg (metoda A)
Odporność na uderzenie	900 mm (metoda A)
	NPD (metoda B)
Wytrzymałość na rozdzieranie	250 ± 100 N (gwoździem, wzdłuż)
	250 ± 100 N (gwoździem, w poprzek)
Wytrzymałość złącza	NPD (wytrzymałość na oddzieranie)
	500 ± 250 N/50 mm (wytrzymałość na ścinanie, zakład podłużny)
	750 ± 250 N/50 mm (wytrzymałość na ścinanie, zakład poprzeczny)
Trwałość	110 ± 15 °C (odporność na spływanie po starzeniu sztucznym)
Giętkość	-5 °C (w niskiej temperaturze)
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Grzegorz Hese

 Dyrektor Zakładów
 Produkcji BMI Icopal

w Zduńskiej Woli, dnia 13 lipca 2020 roku