


		KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	
		Nr 8/T/2021	
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:		Płyty warstwowe termoizolacyjne PSK .	
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:		Typy: A – płyty styropianowe o bokach niefrezowanych B - płyty styropianowe o bokach frezowanych na wpust i pióro C - płyty styropianowe o bokach frezowanych na zakładkę.	
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:		Wyrób przeznaczony do wykonywania izolacji termicznej dachów bezpośrednio pod pokrycia papowe. Wyrób powinien być stosowany na dachach o nachyleniu połaci 2÷30%, na niepalnych podłożach z betonu, gładzi cementowej lub blachy fałdowej (trapezowej) albo na istniejącym pokryciu papowym.	
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:		BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola, Polska (PL).	
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:		Nie dotyczy.	
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:		System 3.	
7. Krajowa specyfikacja techniczna:			
7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:		Nie dotyczy.	
7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:		APROBATA TECHNICZNA AT/2000-11-0041 zmiana 12.2016 r. „Płyty warstwowe termoizolacyjne PSK, PSK 2”. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Sekcja ds. Ocen Technicznych. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 008.	
8. Deklarowane właściwości użytkowe:			
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań		Deklarowane właściwości użytkowe	
Wymiary: - długość - szerokość - grubość		(1000 mm ÷ 2000 mm) ±0,3 % (500 mm ÷ 1000 mm) ±0,3 % (22 mm ÷ 252 mm) ±2 mm	
Odchylenie od płaskości (bez zakładów)		Nie więcej niż 5 mm	
Odchylenie od prostokątności na długości i szerokości (bez zakładów)		Nie więcej niż 5 mm/m	
Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym		Nie mniej niż 100 kPa	
Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm		Nie mniej niż 1000 N	
Klasyfikacja ogniowa		Klasa E d2	
Siła oddzierająca papę od powierzchni płyt styropianowych		Nie mniej niż 15 N	
Wytrzymałość na odrywanie papy od płyt styropianowych - po klimatyzacji - po działaniu wody - po działaniu temperatury 70°C		Nie mniej niż 150 kPa Nie mniej niż 150 kPa Nie mniej niż 150 kPa	
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.			
W imieniu producenta podpisał(a):  Grzegorz Hese Dyrektor Zakładów Produkcji BMI Icopal			
Zduńska Wola, dnia 8 czerwca 2021 r.			