

Nr **P078-6**
**1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** **W / PET-SBS / ICOPAL**
**2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** izolacja wodochronna dachów

**3 Producent:** BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,  
98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

**4 System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** system 2+, system 4

**5 Norma zharmonizowana:** EN 13707:2004+A2:2009


**Jednostka lub jednostki notyfikowane:** Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434:  
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.  
(system 2+)

**6 Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
Reakcja na ogień	NPD
Wodoszczelność	Wodoszczelna
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż	450 ± 150 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, w poprzek	350 ± 150 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, wzdłuż	30 ± 15 %
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, w poprzek	35 ± 15 %
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Odporność na obciążenie statyczne, metoda A	NPD
Odporność na uderzenie, metoda A	NPD
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem), wzdłuż	250 ± 100 N
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem), w poprzek	250 ± 100 N
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na oddzieranie	NPD
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie	NPD
Trwałość: odporność na spływanie po starzeniu sztucznym	115 ± 15 °C
Giętkość w niskiej temperaturze	-10 °C
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera

NPD - właściwości użytkowe nieustalone

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**W imieniu producenta podpisał(-a):**


CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
DS. TECHNICZNO PROJEKCYJNYCH  
Grzegorz Hojda

w Zduńskiej Woli, dnia 20 lutego 2020 roku