

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI

Nr **102164-5-2**
Indywidualny kod identyfikacyjny wyrobu: **FOALBIT AL S40**
Przewidziane zastosowanie/zastosowania: Papa asfaltowa do izolacji przed wilgocią i wodą pod ciśnieniem
Producent: Icopal Vedag CZ s.r.o. Prosecká 855/68, Praga 9, Republika Czeska
System/systemy POSV: system 2+
Norma zharmonizowana: EN13969:2004/A1:2006

Osoba notyfikowana: System 2+ 0958

Właściwość deklarowana / właściwości deklarowane:

Charakterystyki podstawowe	Właściwość
Reakcja na ogień	klasa E
Wodoszczelność	2 kPa
Wytrzymałość na rozrywanie kierunek wzdłuż	600 +200/-200 N/50 mm
Wytrzymałość na rozrywanie kierunek w poprzek	500 +200/-200 N/50 mm
Wydłużenie podłużne	4 +2/-2 %
Wydłużenie poprzeczne	4 +2/-2 %
Odporność na obciążenie statyczne metoda B	NPD
Odporność na uderzenie metoda A	NPD
Wytrzymałość na rozerwanie	NPD
Wytrzymałość złącza na ścinanie	NPD
Trwałość – wodoszczelność przy sztucznym postarzeniu	2 kPa
Trwałość – wodoszczelność po działaniu chemikaliów	NPD
Giętkość w niskich temperaturach	0 °C
Materiały niebezpieczne	Uwaga 1 i 2

NPD – No Performance Determined – właściwość nie jest określona

Uwaga 1: Niniejszy produkt nie zawiera azbestu lub smół węglowych

Uwaga 2: W przypadku braku zharmonizowanych europejskich metod badania, należy zastosować przepisy krajowe miejsca użytkowania.



Właściwości powyższego wyrobu są zgodnie z wykazem właściwości deklarowanych. Niniejsza deklaracja właściwości zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność wyżej wymienionego producenta.

Podpisano za producenta i w jego imieniu: inż. Tomáš Wachtl, Managing Director
/-/ podpis nieczytelny

Praga 9 01.04.2019

Stwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z oryginałem sporządzonym w języku czeskim, tłumacz przysięgły języka czeskiego i słowackiego mgr inż. Włodzimierz Szwałek, wpisany na listę tłumaczy Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/4271/05.

Repertorium nr 634/20

Ostrów Wlkp., dnia 08.05.2020

