

Nr **G009-1**
**1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
**Gonty Villas**
**2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

- a. nieciągłe pokrycia dachowe budynków
- b. nieciągłe pokrycia dachowe budynków podlegające badaniu reakcji na ogień

**3 Producent:**

 BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,  
98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

**4 System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

system 3, system 4

**5 Norma zharmonizowana:**

EN 544:2011

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

 Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1486:  
CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO – ROZWOJOWY  
PRZEMYSŁU IZOLACJI BUDOWLANEJ  
(system 3, zakres zastosowania b.)

**6 Deklarowane właściwości użytkowe:**


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność mechaniczna: siła rozciągająca (w kierunku zgodnym z szerokością)	≥ 600 N/50 mm
Odporność mechaniczna: siła rozciągająca (w kierunku zgodnym z wysokością)	≥ 400 N/50 mm
Odporność mechaniczna: wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem	≥ 100 N/50 mm
Reakcja na ogień	klasa E
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
Wodoszczelność i jej trwałość	≥ 1300 g/m <sup>2</sup>
Odchyłki wymiarowe dla szerokości	± 3 mm
Odchyłki wymiarowe dla wysokości	± 3 mm
Trwałość odporności mechanicznej	Spełnia
Trwałość wodoszczelności: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	≤ 2 mm
Trwałość wodoszczelności: przyczepność ochronnej warstwy wykończeniowej	≤ 2,5 g
Trwałość wodoszczelności: nasiąkliwość	< 2 %

NPD - właściwości użytkowe nieustalone

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Zduńskiej Woli, dnia 20 stycznia 2020 roku

  
**Grzegorz Hese**  
 Dyrektor Zakładów  
 Produkcji BMI Icopal