


1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	<b>Izolacje wodochronne, płynne, do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli Icopal Izomost R</b>
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Roztwór asfaltowy Icopal Izomost R
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Przeznaczony do wykonywania bezspoinowych powłok przeciwwilgociowych na powierzchniach elementów betonowych, a także do gruntowania podłoża z betonu cementowego przed nakładaniem wyrobu Icopal Izomost P.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Producent: BMI ICOPAL Sp. z o.o. ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola, Polska (PL) Miejsce produkcji: Wydział Produkcyjny BITUMEX, Dębowa ul. Działkowa 1,47-208 Reńska Wieś
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:	
7a. Polska Norma wyrobu:	Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:	Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:	Nr IBDiM-KOT-2021/0659 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:	Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1: - Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów – nr akredytacji AB 580 - Zakład Mostów, Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych - nr akredytacji AB 1424
8. Deklarowane właściwości użytkowe	
<b>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</b>	<b>Deklarowane właściwości użytkowe</b>
Czas wysychania, h PB/TM-1/10:2016	≤ 6
Zawartość wody % PN-EN ISO 9029:2005	≤ 0,5
Lepkość, (czas wypływu, kubek wypływowy ISO Ø 5 mm), s PN-EN ISO 2431:2019-07	52 ± 6
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.	
W imieniu producenta podpisał:	
Dyrektor Zakładów Produkcji BMI Icopal - Grzegorz Hese	 <b>Grzegorz Hese</b> Dyrektor Zakładów Produkcji BMI Icopal
Zduńska Wola, dnia 08.04. 2021 roku	