



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr

P006-4

wersja: 1

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

I/333 (A-330)

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

izolacja przeciwwilgociowa budynków

3 Producent:

Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

4 System(-y) oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych:

system 2+, system 4

5 Norma zharmonizowana:

EN 13969:2004+A1:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434:
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
(system 2+)

6 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	NPD
Wodoszczelność	2 kPa
Odporność na uderzenie, metoda A	NPD
Odporność na uderzenie, metoda B	NPD
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie, zakład podłużny	250 ± 100 N/50mm
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie, zakład poprzeczny	350 ± 100 N/50mm
Giętkość w niskiej temperaturze	0 °C
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż	500 ± 150 N/50mm
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, w poprzek	300 ± 100 N/50mm
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, wzdłuż	3 ± 2 %
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, w poprzek	3 ± 2 %
Odporność na obciążenie statystyczne, metoda B	NPD
Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem), wzdłuż	70 ± 30 N
Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem), w poprzek	70 ± 30 N
Trwałość: wodoszczelność po starzeniu sztucznym	2 kPa
Trwałość: odporność chemiczna, wodoszczelność	NPD
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera

NPD - właściwości użytkowe nieustalone

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Zduńskiej Woli, dnia 11 lutego 2019 roku

GRZEGorz HŁADKO
DIREKTOR
DZIAŁ TECHNICZNO PRODUKCYJNY
GZG