

Nr **P029-4**
1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS
2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: izolacja wodochronna dachów

3 Producent: BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

4 System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 2+, system 4

5 Norma zharmonizowana: EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434:
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
(system 2+)

6 Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|--|----------------------|
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | NPD |
| Reakcja na ogień | NPD |
| Wodoszczelność | Wodoszczelna |
| Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż | 400 ± 100 N/50 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, w poprzek | 300 ± 100 N/50 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, wzdłuż | 4 ± 2 % |
| Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, w poprzek | 4 ± 2 % |
| Odporność na przerastanie korzeni | NPD |
| Odporność na obciążenie statyczne, metoda A | NPD |
| Odporność na uderzenie, metoda A | NPD |
| Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem) | NPD |
| Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na oddzieranie | NPD |
| Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie | NPD |
| Trwałość: odporność na spływanie po starzeniu sztucznym | 110 ± 15 °C |
| Giętkość w niskiej temperaturze | 0 °C |
| Substancje niebezpieczne | Nie zawiera |

NPD - właściwości użytkowe nieustalone

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

 CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. TECHNICZNO PRODUKCYJNYCH


Grzegorz Hese

w Zduńskiej Woli, dnia 20 lutego 2020 roku