

Nr

P032-3

wersja: 1

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

TERMIK TOP 5s SZYBKİ SYNTAN SBS

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a. izolacja wodochronna dachów
- b. izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

3 Producent:

Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,  
98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

4 System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+, system 3

5 Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434:  
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.  
(system 2+, zakres zastosowania a.)

Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434:  
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.  
(system 3, zakres zastosowania b.)

6 Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                           | Właściwości użytkowe |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego                            | NPD*                 |
| Reakcja na ogień                                                     | Klasa E              |
| Wodoszczelność                                                       | 10 kPa               |
| Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż    | 800 ± 200 N/50 mm    |
| Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, w poprzek | 600 ± 200 N/50 mm    |
| Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, wzdłuż                      | 50 ± 15 %            |
| Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, w poprzek                   | 50 ± 15 %            |
| Odporność na przerastanie korzeni                                    | NPD                  |
| Odporność na obciążenie statyczne, metoda A                          | 20 kg                |
| Odporność na uderzenie, metoda A                                     | 1500 mm              |
| Odporność na uderzenie, metoda B                                     | 2000 mm              |
| Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem)                             | NPD                  |
| Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na oddzielanie                     | NPD                  |
| Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie, zakład podłużny       | 600 ± 200 N/50 mm    |
| Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie, zakład poprzeczny     | 800 ± 200 N/50 mm    |
| Trwałość: odporność na spływanie po starzeniu sztucznym              | 100 ± 10 °C          |
| Giętkość w niskiej temperaturze                                      | -5 °C                |
| Substancje niebezpieczne                                             | Nie zawiera          |

NPD - właściwości użytkowe nieustalone

\* Zapis NPD wynika z niemożliwości ustalenia tej właściwości użytkowej dla przedmiotowego wyrobu.

Właściwość jest ustalona jako B<sub>ROOF</sub> (t1) dla określonych układów pokryć dachowych z udziałem wymienionego wyrobu (dostępna na stronie internetowej ICOPAL).

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

w Zduńskiej Woli, dnia 17 stycznia 2018 roku

CZŁOWIEK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
DS. TECHNICZNO PRODUKCYJNYCH

Grzegorz Hesse