

Nr P122-3

- 1 **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** **VILLAS STANDARD P-PYE PV250 S40**
- 2 **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
 a. izolacja wodochronna dachów
 b. izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
- 3 **Producent:** BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)
- 4 **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** system 2+, system 3
- 5 **Norma zharmonizowana:** EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

 Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434:
 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
 (system 2+, zakres zastosowania a.)

 Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434:
 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
 (system 3, zakres zastosowania b.)

6 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność	Wodoszczelna przy 10 kPa (metoda A)
Wytrzymałość na rozciąganie	750 ± 250 N/50 mm (maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż)
	500 ± 250 N/50 mm (maksymalna siła rozciągająca, w poprzek)
	25 ± 20 % (wydłużenie, wzdłuż)
	45 ± 20 % (wydłużenie, w poprzek)
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Odporność na obciążenie statyczne	5 kg (metoda B)
Odporność na uderzenie	800 mm (metoda A)
	NPD (metoda B)
Wytrzymałość na rozdzieranie	200 ± 100 N (gwoździem, wzdłuż)
	300 ± 100 N (gwoździem, w poprzek)
Wytrzymałość złącza	NPD (wytrzymałość na oddzieranie)
	500 ± 250 N/50 mm (wytrzymałość na ścinanie, zakład podłużny)
	750 ± 250 N/50 mm (wytrzymałość na ścinanie, zakład poprzeczny)
Trwałość	NPD (odporność na spływanie po starzeniu sztucznym; giętkość w niskiej temperaturze po starzeniu sztucznym)
Giętkość	-5 °C (w niskiej temperaturze)
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Zduńskiej Woli, 13 lipca 2020 roku

Grzegorz Hese
 Dyrektor Zakładów
 Produkcji BMI Icopal