

Nr P123-4

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **VILLAS STANDARD P-PYE PV250 S40 - Typ T**
2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

a. izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych

b. izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych podlegająca badaniu reakcji na ogień

3 Producent:

 BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

4 System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+, system 3

5 Norma zharmonizowana:

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

 Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434:
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
(system 2+, zakres zastosowania a.)

 Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434:
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
(system 3, zakres zastosowania b.)

6 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność	Wodoszczelna przy 60 kPa (metoda B)
Odporność na uderzenie	800 mm (metoda A)
	NPD (metoda B)
Wytrzymałość złącza	500 +/-250 N/50mm (wytrzymałość na ścinanie, zakład podłużny)
	750 +/-250 N/50mm (wytrzymałość na ścinanie, zakład poprzeczny)
Giętkość w niskiej temperaturze	-5 °C
Wytrzymałość na rozciąganie	750 +/-250 N/50mm (maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż)
	500 +/-250 N/50mm (maksymalna siła rozciągająca, w poprzek)
	25 ± 20 % (wydłużenie, wzdłuż)
	45 ± 20 % (wydłużenie, w poprzek)
Odporność na obciążenie statystyczne	5 kg (metoda B)
Wytrzymałość na rozdieranie	200 ± 100 N (gwoździem, wzdłuż)
	300 ± 100 N (gwoździem, w poprzek)
Trwałość	Wodoszczelna przy 60 kPa (metoda B) (wodoszczelność po starzeniu sztucznym)
	NPD (odporność chemiczna, wodoszczelność)
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

w Zduńskiej Woli, dnia 12 października 2020 roku


 Grzegorz Hese

 Dyrektor Zakładów
Produkcji BMI Icopal