

Nr

V008-6

**1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
**VEDATECT G200 S4**
**2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

- a. izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych
- b. izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych podlegająca badaniu reakcji na ogień

**3 Producent:**

 BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,  
98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

**4 System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

system 2+, system 3

**5 Norma zharmonizowana:**

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434:  
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.  
(system 2+, zakres zastosowania a)

Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434:  
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.  
(system 3, zakres zastosowania b)

**6 Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność	Wodoszczelna
Odporność na uderzenie, metoda A	NPD
Odporność na uderzenie, metoda B	NPD
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie, zakład podłużny	NPD
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie, zakład poprzeczny	NPD
Giętkość w niskiej temperaturze	0 °C
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż	1500 ± 500 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, w poprzek	2500 ± 700 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, wzdłuż	8 ± 5 %
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, w poprzek	8 ± 5 %
Odporność na obciążenie statyczne, metoda B	NPD
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem), wzdłuż	200 ± 100 N
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem), w poprzek	150 ± 100 N
Trwałość: wodoszczelność po starzeniu sztucznym	Wodoszczelna
Trwałość: odporność chemiczna, wodoszczelność	NPD
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera

NPD - właściwości użytkowe nieustalone

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**Grzegorz Hese**  
Dyrektor Zakładów  
Produkcji BMI Icopal

w Zduńskiej Woli, dnia 12 października 2020 roku